

# Whiteline



## Informace o výrobku Product information

	Level	<b>SUPER</b>
<b>Evropská klasifikace</b> • European classification	EN 685	23 - 32
<b>Celková tloušťka</b> • Total thickness	EN ISO 24346	ca. 2,80 mm
<b>Nášlapná vrstva</b> • Wearlayer	EN ISO 24340	ca. 0,40 mm
<b>Ochrana nášlapné vrstvy</b> • Wear layer treatment		PU / Natural Feel
<b>Celková hmotnost</b> • Total weight	EN ISO 23997	ca. 1950 g/m <sup>2</sup>

## Velikost & Balení Size & packing

<b>Šíře</b> • Width		2 m	(3 m)	4 m
<b>Délka standartní role</b> • Standard length		ca. 30 m	(ca. 30 m)	ca. 30 m
<b>Hmotnost standartní role</b> • Weight of standard roll		ca. 121 kg	(ca. 182 kg)	ca. 242 kg

## Technické informace Technical information

<b>Protiskluznost</b> • Slip resistance	DIN 51130	DS
<b>Omezení skluzu</b> • Sliprestraint		R10 – R11*
<b>Skupina formaldehydu</b> • Formaldehyde group	ENV 717-1	E1
<b>Hořlavost</b> • Inflammability	EN 13501	Cfl-S1
<b>Zvuková izolace</b> • Acoustical insulation	ISO 717	17 dB
<b>Podlahové topení</b> • Underfloor heating	EN 12524	<b>Vhodné</b> • Suitable
<b>Tepelná izolace</b> • Thermal conductivity	EN 12524	0,25 W/mK
<b>Tepelný odpor</b> • Thermal resistance	EN ISO 12466	0,0112 m <sup>2</sup> K/W
<b>Odolnost vůči čistícím prostředkům</b> • Resistance to household chemicals	EN ISO 26987	<b>Velmi dobrá</b> • Very good
<b>Záruka</b> • Warranty		<b>15 let</b> • 15 years

Záruka se vztahuje na výrobní vady a na předčasné opotřebení způsobené běžným užíváním • The warranty covers manufacturing defects and early wear due to normal residential use.

CE EN 14041 : 2004  
06  
15/10/2013  
DOP\_V125

\* On selected items



a brand of **ivc group**

IVC group | Nijverheidslaan 29 | B-8580 Avelgem | Belgium  
T +32 (0)56 65 32 11 | F +32 (0)56 65 32 29  
info@ivcgroup.com | www.ivcgroup.com