

Technický list

Design Vinyl Home/Design Vinyl Home Click (3001, 3004, 4001, 4002)

DESIGN VINYL HOME: Lepená heterogenní podlahová krytina PU dle EN ISO 10582

DESIGN VINYL HOME CLICK: Diamond Rigid, vrstvená, modulární pružná podlahová krytina určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN 10582



Vlastnosti	Norma	DESIGN VINYL HOME	DESIGN VINYL HOME CLICK
Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm
V-spára		-	-
Celková tloušťka	ISO 24346	2 mm	5 mm (včetně integrované podložky 1 mm)
Povrchová úprava		Embossing Register	Embossing Register
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	~ 0,05- 0,1 mm	~ 0,05- 0,1 mm
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918	ano	ano
Vhodné pro podlahové topení		ano	ano
Tepelný odpor		0,02 m ² K/W	0,05 m ² K/W
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1/EN-140-8	~ 7 dB	-
Útlum kročejového hluku díky podložce	EN ISO 16251-1/EN-140-8	-	~18 dB
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1