

	Norma / Norm	Jednotka / Unit	Hodnota / Value
Oblast použití / Areas of application	EN ISO 16511, EN ISO 10874	-	21-23 31-33
Celková tloušťka / Total thickness	EN ISO 24346	mm	5,5
Tloušťka nášlapné vrstvy / Wear layer thickness	EN ISO 24340	mm	0,30
Povrchová úprava / Surface treatment	-	-	PUR
Rozměr palubky / Plank size	EN ISO 24342	mm	1235 x 230
Plošná hmotnost / Total weight	EN ISO 23997	g/m ²	6000
Rozměrová stálost / Dimensional stability	EN ISO 23999	%	≤ 0,10
Trvalá deformace / Residual indentation	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Stálobarevnost při umělém osvětlení / Colour fastness to artificial light	EN ISO 105-B02 metoda 3 / method 3	-	6
Reakce na oheň / Reaction to fire	EN 13501 - 1	-	B _{fl-s1}
Chemická odolnost a odolnost proti vzniku skvrn / Chemical resistance and resistance to staining	EN ISO 26987	-	vyhovuje / meets
Odolnost proti bakteriím / Resistance to bacteria	EN ISO 846	-	ano / yes
Protikluznost / Anti-slipping	EN 14041 DIN 51130	-	DS R10
Kročejevý útlum / Impact sound reduction	EN ISO 717-2	dB	18
Tepelný odpor / Thermal resistance	EN 12524	m ² K/W	0,05
Podlahové vytápění / Floor heating	-	-	ano / yes
Vliv kolečkové židle / Castor chair resistance	EN 425	-	vyhovuje / meets
VOC	-	-	vyhovuje / meets
Emise formaldehydu / Formaldehyde emission	EN 14041	-	E1
Odolnost proti opotřebení / Wear resistance	EN 13329 + A1 Příloha E / Annex E	cykly / cycles	≥ 2000

Balení / Packing

Rozměr / Dimension (mm) / **Počet kusů v kartonu / Piece number in cardboard box** / **Množství v kartonu (m²) / Volume in cardboard box (m²)**

1235 x 230

7

1,988



1235 x 230
mm



5,5 mm



0,3 mm

