

## Technický list Design Stone/Design Stone Click

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Design Stone	Design Stone Click vč. podložky
Lepená: Heterogenní PVC podlahová krytina PU dle EN ISO 10582				
Click: Rigid, vrstvená, modulární pružná podlaha určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN16511				
Nášlapná vrstva	ISO 24340	mm	0,55	0,55
V-spára	V závislosti na dekoru		ano	ano
Celková tloušťka	ISO 24346	mm	2,5	5,5
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,05
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918		ano	ano
Vhodné pro podlahové topení			ano	ano
Tepelný odpor Design Stone	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	~ 0,03	-
Tepelný odpor Design Stone Click vč. podložky			-	~ 0,05
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	-
Útlum kročejového hluku díky podložce	EN ISO 16251-1	dB	-	~ 20
Hořlavost	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1
Stálost barev	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost			ano*1	ano*1
Kluzkost			R10*2	R10*2
Protiskluznost			DS	DS



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 272 706 414  
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz  
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever

Vlastnosti	Norma	Jednotky	Design Stone	Design Stone Click
Oblast použití	EN ISO 10874		23-33 +42	23 – 34
Rozměry a balení		609,6x304,8 mm	20 lamel = 3,72 m <sup>2</sup>	12 lamel = 2,16 m <sup>2</sup>
		914,4x457,2 mm	8 lamel = 3,34 m <sup>2</sup>	5 lamel = 2,03 m <sup>2</sup>
		914,4x914,4 mm	4 lamel = 3,34 m <sup>2</sup>	
Hmotnost na jednotku plochy	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	4300	7680

\*1 V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

\*2 Na rovné ploše: R9







Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na [www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz).

### Design Stone



### Design Stone Click



 18  Resilient flooring to be used within a building	 18  Resilient flooring to be used within a building	 13  Resilient flooring to be used within a building
JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG Dammeider Straße 67 D-32052 Herford-Elverdisen  LVT-DB-0003 EN 14041:2018 NB: 1611	JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG Dammeider Straße 67 D-32052 Herford-Elverdisen  LVT-RGL-0001 EN 14041:2018 NB: 1611	JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG Dammeider Straße 67 D-32052 Herford-Elverdisen  LVT-CL-013 EN 14041:2004 NB: 1858   1611



Podlahy Šesták s. r. o.  
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11  
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 272 706 414  
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz  
I www.balterio.cz

## Když podlaha, tak Floor Forever