

Technický list

Economy Vinyl/Economy Vinyl Click RIGID (4003, 4004, 4301, 4302, 4501, 4503, 4505, 4103)

Economy Vinyl: lepená heterogenní podlahová krytina PU dle EN ISO 10582

Economy Vinyl Click RIGID: vrstvená, modulární pružná podlahová krytina určená pro pokládku plovoucím způsobem dle EN 10582



Vlastnosti	Norma	Economy Vinyl	Economy Vinyl Click RIGID
Nášlapná vrstva	ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm
V-spára		-	-
Celková tloušťka	ISO 24346	2 mm	4,5 mm (včetně integrované podložky 1 mm)
Povrchová úprava		Embossing Register	Embossing Register
Tlaková pevnost	EN ISO 24343-1	~ 0,05- 0,1 mm	≤ 0,3 mm
Vhodné pro kolečkové židle	EN 425/ISO 4918	ano	ano
Vhodné pro podlahové topení		ano	ano
Tepelný odpor		0,02 m ² K/W	0,05 m ² K/W
Útlum kročejového hluku	EN ISO 16251-1/EN-140-8	~ 7 dB	-

Útlum kročejového hluku díky podložce	EN ISO 16251-1/EN-140-8	-	~18 dB
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	~ 0,05 %	~ 0,25 %
Stálost barev	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chemická odolnost		ano* ¹	ano* ¹
Kluzkost		R10* ²	R10* ²
Protiskluznost		DS	DS
Emise formaldehydu	EN 717-1	E1	E1
Vodotěsnost	EN 13893	DS	DS
Obsah ftalátů		bez obsahu	bez obsahu
Oblast použití	EN ISO 10874	21-23, +31	21-23, +31
Rozměry a balení		228,6 x 1219,2 mm/18 lamel/balení = 5,02 m ²	218 x 1210 mm/10 lamel/balení = 2,64 m ²

*¹ V případě krátkodobého působení běžných prostředků pro domácnost.

*² Na hladké ploše: R9

Dbejte prosím našich pokynů k pokládce. Více informací najdete na www.floorforever.cz.

Pozn: Jednotlivé lamely mohou mít nepatrné barevné odchylky.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:

**FLOOR
FOREVER**

Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz

Berte život od podlahy